



** относится к определенным моделям*

ОСОБЕННОСТИ ДРЕЛЕЙ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Благодаря широкому ряду различных дрелей алмазного сверления, EIBENSTOCK предлагает решения для сверления от 3,5 и 450 мм. Расширенный ряд машин, дрелей и программа принадлежностей разработаны для водопроводчиков и электриков, а также других работников в сфере строительства.

Серия Powerline является специально разработанной концепцией машины для продолжительного сверления и непрерывного использования в строительстве и гражданской промышленности.

Модель	Страница каталога	С подачей воды/сухое сверление	Тип шпинделя	Входящая мощность	Номинальная скорость
СУХОЕ СВЕРЛЕНИЕ					
EHD 1300 	23	 32-82 мм	М 18 внешн.	1,300 Вт	0-2,000 об/мин
EHD 2000 S 	25	 32-132 мм	М 18 внешн.	1,700 Вт	0-1,000/ 0-2,000 об/мин
EHD 1801 	27	 Макс. 250 мм	М 18 внешн.	1,800 Вт	0-550 об/мин
ESD 1801 	29	 Макс. 90 мм	М 18 внешн.	1,800 Вт	0-2,050 об/мин
СУХОЕ СВЕРЛЕНИЕ И С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ					
ETN 130/3 P 	31	 12-202 mm  12-152 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	1,800 Вт	600/ 1,300/ 2,800 об/мин
ETN 162/3 	33	 12-202 mm  12-162 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,200 Вт	0-510/ 0-1,150/ 0-2,500 об/мин
PowerLine PLD 160 	35	 12-202 mm  12-162 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,300 Вт	600/ 1,400/ 3,000 об/мин
СВЕРЛЕНИЕ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ					
END 712 P 	37	 3.5-18 mm	М 12 x 1.5 внешн.	700 Вт	0-8,000 об/мин
END 1550 P 	39	 6-68 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр.	1,500 Вт	1,800- 4,400 об/мин

Модель	Страница каталога	С подачей воды/сухое сверление	Тип шпинделя	Входящая мощность	Номинальная скорость
DB 160	46	162 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,500 Вт	450 об/мин
DBE 162	47	12-202 mm 12-162 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,200 Вт	0-510/ 0-1,150/ 0-2,500 об/мин
PowerLine PLE 160	48	12-202 mm 12-162 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,300 Вт	600/ 1,400/ 3,000 об/мин
DBE 182	49	12-202 mm	G $\frac{1}{2}$ " внутр. + 1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,300 Вт	480/ 1,080/ 2,350 об/мин
DBE 250 R	50	52-250 mm	1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,500 Вт	360/ 850 об/мин
DBE 300	51	25-300 mm	1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	2,800 Вт	270/ 700/ 1,250 об/мин
DBE 352	52	42-352 mm	1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	3,000 Вт	230/ 500/ 1,030 об/мин
PowerLine PLE 450 B	53	72-450 mm	1 $\frac{1}{4}$ " внешн.	3,300 Вт	180/ 400/ 780 об/мин

УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ