

САМС-W БЕТОН



Диаметр, мм	Количество сегментов, шт	Длина сверла, мм	Сегмент	Крепление	Артикул
32	4	450	ADP 20x3x11 R18	1 1/4 UNC	179 030 91 065
42	4	450	ADP 20x3x11 R18	1 1/4 UNC	179 030 91 069
47	4	450	ADP 20x3x11 R23	1 1/4 UNC	179 030 91 071
52	5	450	ADP 24x3x11 R25	1 1/4 UNC	179 030 91 073
57	5	450	ADP 24x3x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 91 074
62	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 91 077
68	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 91 079
72	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 91 080
77	7	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 91 082
82	7	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 91 083
92	8	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 91 086
102	9	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 91 087
112	9	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 91 089
122	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 91 090
126	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 91 091
132	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 91 092
142	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 91 093
152	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 91 094
162	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 91 096
172	13	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 91 097
182	13	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 91 098
200	14	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 91 015
225	15	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 91 101
250	20	450	ADP 24x4,5x11 R125	1 1/4 UNC	179 030 91 019
302	24	450	ADP 24x4,5x11 R125	1 1/4 UNC	179 030 91 102

Скорость сверления ★★★★★
Ресурс ★★★★★



высота алмазного слоя 11 мм

- ✦ предназначен для работы по строительным материалам с абразивностью выше средней, в том числе асфальт
- ✦ высокий ресурс работы, широкий спектр применимости

САМС-W ЖЕЛЕЗОБЕТОН



Диаметр, мм	Количество сегментов, шт	Длина сверла, мм	Сегмент	Крепление	Артикул
32	4	450	ADP 20x3x11 R18	1 1/4 UNC	179 030 94 065
42	4	450	ADP 20x3x11 R18	1 1/4 UNC	179 030 94 069
47	4	450	ADP 20x3x11 R23	1 1/4 UNC	179 030 94 071
52	5	450	ADP 24x3x11 R25	1 1/4 UNC	179 030 94 073
57	5	450	ADP 24x3x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 94 074
62	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 94 077
68	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 94 079
72	6	450	ADP 24x3,5x11 R30	1 1/4 UNC	179 030 94 080
77	7	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 94 082
82	7	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 94 083
92	8	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 94 086
102	9	450	ADP 24x3,5x11 R40	1 1/4 UNC	179 030 94 087
112	9	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 94 089
122	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 94 090
126	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 94 091
132	10	450	ADP 24x3,5x11 R55	1 1/4 UNC	179 030 94 092
142	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 94 093
152	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 94 094
162	12	450	ADP 24x4x11 R70	1 1/4 UNC	179 030 94 096
172	13	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 94 097
182	13	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 94 098
200	14	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 94 015
225	15	450	ADP 24x4x11 R85	1 1/4 UNC	179 030 94 101
250	20	450	ADP 24x4,5x11 R125	1 1/4 UNC	179 030 94 019
302	24	450	ADP 24x4,5x11 R125	1 1/4 UNC	179 030 94 102

Скорость сверления ★★★★★
Ресурс ★★★★★



высота алмазного слоя 11 мм

- ✦ предназначен для работы с плотными низко-абразивными материалами и высоким армированием
- ✦ уверенная работа с тяжелым армированием

МАТЕРИАЛ	САМС-W БЕТОН	САМС-W ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Кирпич (кирпичная кладка)	●●●	●●●
Бетон (с невысоким содержанием арматуры)	●●●	●●
Железобетон (бетон с высоким содержанием арматуры)	●●	●●●
Бут, гранит, каменная кладка	●	●
Асфальт	●●	●

●●● оптимально применим ●● применим ● применим в редких случаях - не применим